

CONTROLADORES ELECTRONICOS



BRIO TANK

CONTROLADOR CON RESERVA DE AGUA INCORPORADO

Alimentación	230V 50-60Hz
Corriente máx	12A
Campo regulación	1 - 3,5 bar
Grado protección	IP 65
Presion máx.	10 bar

INSTALACIÓN TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL



BRIO 2000-M

CONTROLADOR

Alimentación	230V 50-60Hz
Corriente máx	12A
Campo regulación	1 - 3,5 bar
Grado protección	IP 65
Presion máx.	10 bar

INSTALACIÓN CON MOTOR TRIFASICO CON RELAY



BRIO TOP

CONTROLADOR DIGITAL

Alimentación	230V 50-60Hz
Corriente máx	16A
Campo regulación	0,5 - 8 bar
Grado protección	IP 65
Presion máx.	10 bar

INSTALACIÓN EN BY-PASS PARA TUBERÍA MÁS DE 1"

BRIO 2000M

INSTALACIÓN RAPIDA

CABLEADO CON ENCHUFE
POR LA LINEA Y MOTOR
(OPCIONAL)

REAJUSTE AUTOMÁTICO

BOMBA ARRANCA EN
AUTOMÁTICO EN CASO DE
PARADA POR
FUNCIONAMIENTO EN
SECO (OPCIONAL MODELO MT)

BAJA CAÍDA DE PRESIÓN

EL RENDIMIENTO DE LA BOMBA PERMANECE
INVARIABLE

PRESIÓN DE ARRANQUE REGULABLE

PRESIÓN STANDARD 1,5 BAR,
AJUSTABLE POR INSTALACIONES HASTA
35M DE ALTURA

CORRIENTE MÁXIMA 12A

APROPRIADO PARA BOMBAS HASTA
2HP

CIRCUITO INTERCAMBIABLE

FÁCIL CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE
PRESIÓN

MANÓMETRO INCORPORADO

NO NECESITA ACCESORIO ADICIONAL

